

A yellow Pasquali tractor is shown from a front-three-quarter view, driving through a lush green vineyard. The tractor is positioned in the center of the frame, moving towards the viewer. The vineyard rows are filled with green leaves and clusters of small, round fruits, likely grapes. Sunlight filters through the foliage, creating a dappled light effect. Overlaid on the center of the image is the text 'MODELLREIHEN DER SCHLEPPER' in large, white, bold, sans-serif capital letters. In the bottom right corner, there is a white rectangular box containing the Pasquali logo, which consists of the word 'pasquali' in a stylized, italicized font inside a yellow rounded rectangle with a black border.

MODELLREIHEN DER SCHLEPPER

pasquali

DAS UMFASSENDESTE ANGEBOT

Das Angebot von PASQUALI an Spezialtraktoren besteht aus leistungsstarken, zuverlässigen und multifunktionalen Maschinen mit geringen Abmessungen und hoher Wendigkeit.

Die strukturellen Merkmale mit kurzem Radstand und niedrigem Schwerpunkt. In Verbindung mit der Leistung der Motoren und exklusiven, patentierten Technologien sind die PASQUALI-Traktoren unentbehrlich für den Einsatz in Reihenkulturen, Weinbergen, Obstplantagen, Gewächshäusern und beim Mähen von Futter in hügeligen oder bergigen Gebieten und werden auch von Kommunen für Grünflächenpflege, Straßenreinigung und Schneeräumung geschätzt.

Die PASQUALI-Traktoren sind mit zugelassenen Kabinen ausgestattet, die einen bequemen und komfortablen Fahrerplatz bieten.

Auch Design, Ergonomie und Sicherheit werden auf originelle und exklusive Weise kombiniert.

LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN

AR - Fahrgestell mit zentraler Anlenkung, geringer Spurweite und kleinen Wenderadien.

RS - Fahrgestell mit gelenkten Rädern, Stabilität und Griffigkeit für den Einsatz am Hang.

DUALSTEER® - Fahrgestell mit Mittelgelenk und gelenkten Rädern für unübertroffene Manövrierfähigkeit auf engem Raum.

MT - Fahrgestell mit gelenkten Rädern, konfiguriert für das Mähen von Futter in hügeligen und bergigen Gebieten.





INHALT

ISODIAMETRISCHE MODELLE

Traktoren mit vier gleichen Rädern und einem freitragenden Motor

SIENA 35	4
SIENA 35 JUNIOR	6
SIENA 35 JUNIOR MICRO	8
EOS 60	10
EOS 60 MICRO	12
ERMES 70	14
MARS 85	16
MARS K90	18
ORION 85	20
ORION 85 AI-TRACTOR	22
ORION K90	24
ORION K90 AI-TRACTOR	26

RÄDER VERSCHIEDENER GRÖSSE

Traktoren mit vier ungleichen Rädern und einem freitragenden Motor

HELIOS 85	28
DIONIS 85	30
ORION K90 SDT	32
ORION K90 SKY JUMP	34

COMPACT

Traditionelle Traktoren mit kurzem Radstand

ERA 35	36
--------------	----

ISODIAMETRISCHER TRAKTOR

SIENA 35



LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN
AR - RS

GETRIEBE
8 + 4

LEISTUNG
25 PS

HUBKRAFT HINTEN
950 kg

FAHRERPLATZ
Monodirektional

HAUPTOPTIONEN



UNABHÄNGIGE
ZAPFWELLE
(nur RS)

BROCHURE



MOTOR


KUBOTA, 3-Zylinder



HUBRAUM	1123 cc
LEISTUNG	18,5 kW / 25 PS @3000 U/Min
MAX. ANTRIEBSDREHMOMENT	71,5 Nm @2200 U/Min

TECHNISCHE DATEN

GETRIEBE	8 VW + 4 RW
SYNCHRONISIERTES WENDEGETRIEBE	Nein
KUPPLUNG	Einscheiben-Trockenkupplung
RAHMEN	Integrierter schwingender OS-Frame
ANTRIEB	Permanenter Allradantrieb
HECK-PTO	540 U/min und synchronisiert
HYDRAULISCHE ANLAGE	Einzelhaltung, bis zu 6 Hydraulikanschlüsse hinten
HUBKRAFT HINTEN	950 kg (an den Kugeln der Unterlenker)
BETRIEBSBREMSEN	Trommelbremsen, die auf die Hinterräder wirken
FAHRERPOSITION	Schalthebel in vorderer Position für sehr viel leichteren Zugang an Bord
KABINE	Nicht verfügbar



	A	B	C	D	E	F	GEWICHT
AR	968	1200	775	2943	1980 / 2010	989 / 1391	1040
RS	968	1200	775	2943	1980 / 2010	1069 / 1391	1060

Abmessungen in mm (min / max) - Gewicht in kg

ISODIAMETRISCHER TRAKTOR

SIENA 35 JUNIOR



LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN
AR



GETRIEBE
8 + 4



LEISTUNG
25 PS



HUBKRAFT HINTEN
480 kg



FAHRERPLATZ
Monodirektional

HAUPTOPTIONEN



UNABHÄNGIGE
ZAPFWELLE



HECKHUBWERK
MIT 2 ZYLINDERN



HYDRAULIKAU-
SLÄSSE



EINZELRAD-BREM-
SEN

MOTOR


KUBOTA, 3-Zylinder



HUBRAUM	1123 cc
LEISTUNG	18,5 kW / 25 PS @3000 U/Min
MAX. ANTRIEBSDREHMOMENT	71,5 Nm @2200 U/Min

TECHNISCHE DATEN

GETRIEBE	8 VW + 4 RW
SYNCHRONISIERTES WENDEGETRIEBE	Nein
KUPPLUNG	Einscheiben-Trockenkupplung
RAHMEN	Integrierter schwingender OS-Frame
ANTRIEB	Permanenter Allradantrieb
HECK-PTO	540 U/min und synchronisiert
HYDRAULISCHE ANLAGE	Einzelschaltung, bis zu 2 Hydraulikanschlüsse hinten
HUBKRAFT HINTEN	480 kg (an den Kugeln der Unterlenker) - 950 kg mit Heckhubwerk mit 2 Zylindern (als Option)
BETRIEBSBREMSEN	Trommelbremsen, die auf die Hinterräder wirken
FAHRERPOSITION	Schalthebel in vorderer Position für sehr viel leichteren Zugang an Bord
KABINE	Nicht verfügbar



	A	B	C	D	E	F	GEWICHT
RS	968	1200	775	2943	1980 / 2010	1069 / 1391	1060

Abmessungen in mm (min / max) - Gewicht in kg

ISODIAMETRISCHER TRAKTOR

SIENA 35 JUNIOR MICRO



LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN
AR

GETRIEBE
8 + 4

LEISTUNG
25 PS


HUBKRAFT HINTEN
480 kg

FAHRERPLATZ
Monodirektional

HAUPTOPTIONEN



HECKHUBWERK
MIT 2 ZYLINDERN



HYDRAULIKAU-
SLÄSSE

MOTOR


KUBOTA, 3-Zylinder



HUBRAUM	1123 cc
LEISTUNG	18,5 kW / 25 PS @3000 U/Min
MAX. ANTRIEBSDREHMOMENT	71,5 Nm @2200 U/Min

TECHNISCHE DATEN

GETRIEBE	8 VW + 4 RW
SYNCHRONISIERTES WENDEGETRIEBE	Nein
KUPPLUNG	Einscheiben-Trockenkupplung
RAHMEN	Integrierter schwingender OS-Frame
ANTRIEB	Permanenter Allradantrieb
HECK-PTO	540 U/min und synchronisiert
HYDRAULISCHE ANLAGE	Einzelschaltung, bis zu 2 Hydraulikanschlüsse hinten
HUBKRAFT HINTEN	480 kg (an den Kugeln der Unterlenker) - 950 kg mit Heckhubwerk mit 2 Zylindern (als Option)
BETRIEBSBREMSEN	Trommelbremsen, die auf die Hinterräder wirken
FAHRERPOSITION	Schalthebel in vorderer Position für sehr viel leichteren Zugang an Bord
KABINE	Nicht verfügbar



	A	B	C	D	E	F	GEWICHT
AR	968	1200	723	2891	2022 / 2059	770 / 900	975

Abmessungen in mm (min / max) - Gewicht in kg

ISODIAMETRISCHER TRAKTOR

EOS 60



LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN
AR - RS



GETRIEBE
12 + 12



LEISTUNG
49 PS




HUBKRAFT HINTEN
1200 kg



FAHRERPLATZ
Monodirektional oder Reversibel

HAUPTOPTIONEN



ARBEITS-
SCHEINWERFER



SELF CLEANING
SYSTEM™

BROCHURE



MOTOR


KOHLER, 3-Zylinder, Turbo Common Rail



HUBRAUM	1861 cc
LEISTUNG	36 kW / 49 PS @2600 U/Min
MAX. ANTRIEBSDREHMOMENT	190 Nm @1500 U/Min

TECHNISCHE DATEN

GETRIEBE	Synchronisiertes Getriebe 12 VW + 12 RW
SYNCHRONISIERTES WENDEGETRIEBE	Ja
KUPPLUNG	Mehrscheiben im Ölbad
RAHMEN	Integrierter schwingender OS-Frame
ANTRIEB	Permanenter Allradantrieb
HECK-PTO	540 U/min, unabhängig und synchronisiert
HYDRAULISCHE ANLAGE	Doppelkreislauf mit unabhängigen Pumpen, bis zu 7 Hydraulikanschlüsse hinten
HUBKRAFT HINTEN	1200 kg (an den Kugeln der Unterlenker)
BETRIEBSBREMSEN	Mehrfachscheiben im Ölbad mit mechanischer Steuerung, die auf die Hinterräder wirken
FAHRERPOSITION	Monodirektional oder Reversibel mit drehbarer Plattform und Doppelpedalen
KABINE	Nicht verfügbar



	A	B	C	D	E	F	GEWICHT
AR	1248	1340	779	3367	2185 / 2260	1008 / 1438	1700
RS	1248	1340	779	3367	2185 / 2260	1207 / 1643	1700

Abmessungen in mm (min / max) - Gewicht in kg

ISODIAMETRISCHER TRAKTOR

EOS 60 MICRO



LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN
AR



GETRIEBE
12 + 12



LEISTUNG
49 PS



HUBKRAFT HINTEN
1200 kg



FAHRERPLATZ
Reversibel

HAUPTOPTIONEN



GRÖßERE
HYDRAULIK-
ANLAGE



HYDRAULISCHER
3° PUNKT

MOTOR


KOHLER, 4-Zylinder, Turbo Common Rail



HUBRAUM	1861 cc
LEISTUNG	36 kW / 49 PS @2600 U/Min
MAX. ANTRIEBSDREHMOMENT	190 Nm @1500 U/Min

TECHNISCHE DATEN

GETRIEBE	Synchronisiertes Getriebe 12 VW + 12 RW
SYNCHRONISIERTES WENDEGETRIEBE	Ja
KUPPLUNG	Mehrscheiben im Ölbad
RAHMEN	Integrierter schwingender OS-Frame
ANTRIEB	Permanenter Allradantrieb
HECK-PTO	540 U/min, unabhängig und synchronisiert
HYDRAULISCHE ANLAGE	Doppelkreislauf mit unabhängigen Pumpen, bis zu 7 Hydraulikanschlüsse hinten
HUBKRAFT HINTEN	1200 kg (an den Kugeln der Unterlenker)
BETRIEBSBREMSEN	Mehrfachscheiben im Ölbad mit mechanischer Steuerung, die auf die Hinterräder wirken
FAHRERPOSITION	Reversibel mit drehbarer Plattform und Doppelpedalen
KABINE	Nicht verfügbar



	A	B	C	D	E	F	GEWICHT
AR	1248	1340	779	3367	2181 / 2260	950 / 1394	1550

Abmessungen in mm (min / max) - Gewicht in kg

ISODIAMETRISCHER TRAKTOR

ERMES 70



LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN

AR - RS - DUALSTEER® - MT



GETRIEBE

12 + 12



LEISTUNG

63 PS



HUBKRAFT HINTEN

1900 kg



FAHRERPLATZ

Reversibel

HAUPTOPTIONEN



JOYSTICK



KABINE
KAT. 4



SELF CLEANING
SYSTEM™



DUAL FLOATING
SYSTEM™

BROCHURE



MOTOR

KOHLER, 4-Zylinder, Turbo Common Rail



HUBRAUM	2482 cc
LEISTUNG	46 kW / 63 PS @2600 U/Min
MAX. ANTRIEBSDREHMOMENT	205 Nm @1500 U/Min


TECHNISCHE DATEN

GETRIEBE	Synchronisiertes Getriebe 12 VW + 12 RW mit Easy Plus™ Kupplung ⁽¹⁾ und Smart Brake & Go Funktion ⁽²⁾
SYNCHRONISIERTES WENDEGETRIEBE	Ja, mit Power Clutch System-Taste ⁽³⁾
KUPPLUNG	Mehrscheiben im Ölbad elektronisch gesteuert
RAHMEN	Integrierter schwingender OS-Frame
ANTRIEB	Permanenter Allradantrieb
HECK-PTO	540/540E U/min, unabhängig und synchronisiert
HYDRAULISCHE ANLAGE	Doppelkreislauf mit unabhängigen Pumpen und Ölkühler, bis zu 11 Hydraulikanschlüsse hinten
HUBKRAFT HINTEN	1900 kg (an den Kugeln der Unterlenker)
BETRIEBSBREMSEN	Scheiben im Ölbad mit hydrostatischer Steuerung, auf die Hinterräder wirken
FAHRERPOSITION	Auf Silentblöcken montierte, drehbare Plattform und hängenden Pedalen
KABINE	Als Option: ‚Vista‘ oder Überdruckkabine ‚Vista Pro‘ Kat. 4

⁽¹⁾ Software-unterstützte Kupplungsbetätigung für stets progressives und ruckfreies Einkuppeln.

⁽²⁾ Ermöglicht es, den Traktor nur mit dem Bremspedal zu stoppen und wieder anzufahren, ohne die Kupplung zu betätigen.

⁽³⁾ Taste zum Einlegen der Gänge und des Wendegetriebes ohne Betätigung des Kupplungspedals.



	A	B	C	D	E (mit Schutzrahmen)	E1 (mit Kabine)	F	GEWICHT (schutzrahmen/ kabine)
AR	1314	1480	800	3594	2215 / 2300	2145 / 2230	1121 / 1525	1770 / 1900
RS	1314	1480	800	3594	2215 / 2300	2145 / 2230	1150 / 1764	1830 / 1960
DS®	1314	1480	800	3594	2215 / 2300	2145 / 2230	1150 / 1764	1830 / 1960
MT	1314	1480	800	3594	-	2145 / 2195	1684 / 1710	1960

Abmessungen in mm (min / max) - Gewicht in kg

ISODIAMETRISCHER TRAKTOR

MARS 85



LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN
AR - RS



GETRIEBE
16 + 16



LEISTUNG
75 PS



HUBKRAFT HINTEN
2300 kg




FAHRERPLATZ
Monodirektional oder Reversibel

HAUPTOPTIONEN



FRONT-
HUBWERK



ARBEITS-
SCHEINWERFER



SELF CLEANING
SYSTEM™

BROCHURE



MOTOR


KOHLER, 4-Zylinder, Turbo Common Rail



HUBRAUM	2482 cc
LEISTUNG	55,4 kW / 75,3 PS @2300 U/Min
MAX. ANTRIEBSDREHMOMENT	300 Nm @1500 U/Min

TECHNISCHE DATEN

GETRIEBE	Synchronisiertes Getriebe 16 VW + 16 RW
SYNCHRONISIERTES WENDEGETRIEBE	Ja
KUPPLUNG	Mehrscheiben im Ölbad
RAHMEN	Integrierter schwingender OS-Frame
ANTRIEB	Permanenter Allradantrieb
HECK-PTO	540/540E U/min, unabhängig und synchronisiert
HYDRAULISCHE ANLAGE	Doppelkreislauf mit unabhängigen Pumpen und Ölkühler, bis zu 7 Hydraulikanschlüsse hinten
HUBKRAFT HINTEN	2300 kg (an den Kugeln der Unterlenker)
BETRIEBSBREMSEN	Mehrfachscheiben im Ölbad mit mechanischer Steuerung, die auf die Hinterräder wirken
FAHRERPOSITION	Monodirektional oder Reversibel mit drehbarer Plattform und Doppelpedalen
KABINE	Nicht verfügbar



	A	B	C	D	E	F	GEWICHT
AR	1365	1450	925	3740	2240 / 2350	1125 / 1707	2170
RS	1365	1450	925	3740	2240 / 2364	1291 / 1961	2090

Abmessungen in mm (min / max) - Gewicht in kg

ISODIAMETRISCHER TRAKTOR

MARS K90



LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN
AR - RS



GETRIEBE
16 + 16



LEISTUNG
75 PS



HUBKRAFT HINTEN
2300 kg



FAHRERPLATZ
Monodirektional oder Reversibel

HAUPTOPTIONEN



FRONT-
HUBWERK

MOTOR


KUBOTA, 4-Zylinder, Turbo Common Rail



HUBRAUM	3769 cc
LEISTUNG	54,6 kW / 75 PS @2400 U/Min
MAX. ANTRIEBSDREHMOMENT	305,4 Nm @1500 U/Min

TECHNISCHE DATEN

GETRIEBE	Synchronisiertes Getriebe 16 VW + 16 RW
SYNCHRONISIERTES WENDEGETRIEBE	Ja
KUPPLUNG	Mehrscheiben im Ölbad
RAHMEN	Integrierter schwingender OS-Frame
ANTRIEB	Permanenter Allradantrieb
HECK-PTO	540/540E U/min, unabhängig und synchronisiert
HYDRAULISCHE ANLAGE	Doppelkreislauf mit unabhängigen Pumpen und Ölkühler, bis zu 7 Hydraulikanschlüsse hinten
HUBKRAFT HINTEN	2300 kg (an den Kugeln der Unterlenker)
BETRIEBSBREMSEN	Mehrfachscheiben im Ölbad mit mechanischer Steuerung, die auf die Hinterräder wirken
FAHRERPOSITION	Monodirektional oder Reversibel mit drehbarer Plattform und Doppelpedalen
KABINE	Nicht verfügbar



	A	B	C	D	E	F	GEWICHT
AR	1348	1450	927	3725	2254 / 2364	1125 / 1707	2150
RS	1348	1450	927	3725	2254 / 2364	1368 / 1961	2150

Abmessungen in mm (min / max) - Gewicht in kg

ISODIAMETRISCHER TRAKTOR

ORION 85



LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN

AR - RS - DUALSTEER® - MT



GETRIEBE

16 + 16



LEISTUNG

75 PS



HUBKRAFT HINTEN

2300 kg



FAHRERPLATZ

Reversibel

HAUPTOPTIONEN



WENDEGETRIEBE
EASYDRIVE®



JOYSTICK



FRONT-
HUBWERK



KABINE



SELF CLEANING
SYSTEM™

BROCHURE



MOTOR

KOHLER, 4-Zylinder, Turbo Common Rail



HUBRAUM	2482 cc
LEISTUNG	55,4 kW / 75,3 PS @2300 U/Min
MAX. ANTRIEBSDREHMOMENT	300 Nm @1500 U/Min


TECHNISCHE DATEN

GETRIEBE	Synchronisiertes Getriebe 16 VW + 16 RW mit Easy Plus™ Kupplung ⁽¹⁾ und Smart Brake & Go Funktion ⁽²⁾
SYNCHRONISIERTES WENDEGETRIEBE	Ja, mit Power Clutch System-Taste ⁽³⁾
KUPPLUNG	Mehrscheiben im Ölbad elektronisch gesteuert
RAHMEN	Integrierter schwingender OS-Frame
ANTRIEB	Allradantrieb mit Abschaltung des Vorderradantriebs
HECK-PTO	540/540E U/min (540/1000 U/min bei MT), unabhängig und synchronisiert
HYDRAULISCHE ANLAGE	Doppelkreislauf mit unabhängigen Pumpen und Ölkühler, bis zu 12 Hydraulikanschlüsse hinten
HUBKRAFT HINTEN	2300 kg (an den Kugeln der Unterlenker)
BETRIEBSBREMSEN	Mehrfachscheiben im Ölbad mit hydrostatischer Steuerung, die auf die 4 Räder wirken
FAHRERPOSITION	Auf Silentblöcken montierte drehbare Plattform und hängenden Pedalen
KABINE	Als Option: Konische ‚Vista Klima‘-Version mit 4-Säulen oder ‚Space Klima‘-Version mit 6-Säulen

⁽¹⁾ Software-unterstützte Kupplungsbetätigung für stets progressives und ruckfreies Einkuppeln.

⁽²⁾ Ermöglicht es, den Traktor nur mit dem Bremspedal zu stoppen und wieder anzufahren, ohne die Kupplung zu betätigen.

⁽³⁾ Taste zum Einlegen der Gänge und des Wendegetriebes ohne Betätigung des Kupplungspedals.




	A	B	C	D	E (mit Schutzrahmen)	E1 (mit Kabine Vista)	E2 (mit Kabine Space)	F	GEWICHT (schutzrahmen/ kabine)
AR	1365	1495	930	3790	2254 / 2364	2139 / 2249	-	1127 / 1603	2240 / 2390
RS	1365	1495	930	3790	2254 / 2364	2139 / 2249	2070 / 2180	1291 / 1961	2320 / 2470
DS®	1365	1495	930	3790	2254 / 2364	2139 / 2249	-	1291 / 1961	2390 / 2540
MT	1365	1495	930	3790	-	-	2070 / 2180	1697 / 1961	2500

Abmessungen in mm (min / max) - Gewicht in kg

ISODIAMETRISCHER TRAKTOR

ORION 85

Ai-TRACTOR
ARTIFICIAL INTELLIGENCE



LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN
AR - RS - DUALSTEER® - MT



GETRIEBE
16 + 16 mit EasyDrive®



LEISTUNG
75 PS



HUBKRAFT HINTEN
2300 kg



FAHRERPLATZ
Reversibel

HAUPTOPTIONEN



JOYSTICK



FRONT-
HUBWERK



KABINE



SELF CLEANING
SYSTEM™

MOTOR

KOHLER, 4-Zylinder, Turbo Common Rail




HUBRAUM	2482 cc
LEISTUNG	55,4 kW / 75,3 PS @2300 U/Min
MAX. ANTRIEBSDREHMOMENT	300 Nm @1500 U/Min

TECHNISCHE DATEN

GETRIEBE	Synchronisiertes Getriebe 16 VW + 16 RW mit Easy Plus™ Kupplung ⁽¹⁾ und „Artificial Intelligence“ ⁽²⁾
SYNCHRONISIERTES WENDEGETRIEBE	Ja, Standard mit Wendegetriebe EasyDrive®
KUPPLUNG	Mehrscheiben im Ölbad elektronisch gesteuert
RAHMEN	Integrierter schwingender OS-Frame
ANTRIEB	Allradantrieb mit Abschaltung des Vorderradantriebs
HECK-PTO	540/540E U/min (540/1000 U/min bei MT), unabhängig und synchronisiert
HYDRAULISCHE ANLAGE	Doppelkreislauf mit unabhängigen Pumpen und Ölkühler, bis zu 12 Hydraulikanschlüsse hinten
HUBKRAFT HINTEN	2300 kg (an den Kugeln der Unterlenker)
BETRIEBSBREMSEN	Mehrfachscheiben im Ölbad mit hydrostatischer Steuerung, die auf die 4 Räder wirken und Berganfahrhilfe
FAHRERPOSITION	Auf Silentblöcken montierte, drehbare Plattform und hängenden Pedalen
KABINE	Als Option: Konische „Vista Klima“-Version mit 4-Säulen oder „Space Klima“-Version mit 6-Säulen

⁽¹⁾ Software-unterstützte Kupplungsbetätigung für stets progressives und ruckfreies Einkuppeln.

⁽²⁾ Intelligentes System, das die Verwendung des elektrohydraulischen Wendehebels, der Kupplung und der Bremsen durch 4 Fahrmodi optimiert.



	A	B	C	D	E (mit Schutzrahmen)	E1 (mit Kabine Vista)	E2 (mit Kabine Space)	F	GEWICHT (schutzrahmen/ kabine)
AR	1365	1495	930	3790	2254 / 2364	2139 / 2249	-	1127 / 1603	2240 / 2390
RS	1365	1495	930	3790	2254 / 2364	2139 / 2249	2070 / 2180	1291 / 1961	2320 / 2470
DS®	1365	1495	930	3790	2254 / 2364	2139 / 2249	-	1291 / 1961	2390 / 2540
MT	1365	1495	930	3790	-	-	2070 / 2180	1697 / 1961	2500

Abmessungen in mm (min / max) - Gewicht in kg

ISODIAMETRISCHER TRAKTOR

ORION K90



LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN
AR - RS - DUALSTEER® - MT



GETRIEBE
16 + 16



LEISTUNG
75 PS



HUBKRAFT HINTEN
2300 kg



FAHRERPLATZ
Reversibel

HAUPTOPTIONEN



WENDEGETRIEBE
EASYDRIVE®



JOYSTICK



FRONT-
HUBWERK



KABINE

MOTOR


KUBOTA, 4-Zylinder, Turbo Common Rail



HUBRAUM	3769 cc
LEISTUNG	54,6 kW / 75 PS @2400 U/Min
MAX. ANTRIEBSDREHMOMENT	305,4 Nm @1500 U/Min

TECHNISCHE DATEN

GETRIEBE	Synchronisiertes Getriebe 16 VW + 16 RW
SYNCHRONISIERTES WENDEGETRIEBE	Ja
KUPPLUNG	Mehrscheiben im Ölbad elektronisch gesteuert
RAHMEN	Integrierter schwingender OS-Frame
ANTRIEB	Allradantrieb mit Abschaltung des Vorderradantriebs
HECK-PTO	540/540E U/min (540/1000 U/min bei MT), unabhängig und synchronisiert
HYDRAULISCHE ANLAGE	Doppelkreislauf mit unabhängigen Pumpen und Ölkühler, bis zu 12 Hydraulikanschlüsse hinten
HUBKRAFT HINTEN	2300 kg (an den Kugeln der Unterlenker)
BETRIEBSBREMSEN	Mehrscheiben im Ölbad mit hydrostatischer Steuerung, die auf die 4 Räder wirken
FAHRERPOSITION	Auf Silentblöcken montierte, drehbare Plattform und hängenden Pedalen
KABINE	Als Option: Konische ,Vista Klima'-Version mit 4-Säulen oder ,Space Klima'-Version mit 6-Säulen



	A	B	C	D	E (mit Schutzrahmen)	E1 (mit Kabine Vista)	E2 (mit Kabine Space)	F	GEWICHT (schutzrahmen/ kabine)
AR	1348	1495	932	3775	2254 / 2364	2139 / 2249	-	1127 / 1603	2300 / 2450
RS	1348	1495	932	3775	2254 / 2364	2139 / 2249	2070 / 2180	1291 / 1961	2380 / 2530
DS®	1348	1495	932	3775	2254 / 2364	2139 / 2249	-	1291 / 1961	2450 / 2580
MT	1348	1495	932	3775	-	-	2070 / 2180	1697 / 1961	2560

Abmessungen in mm (min / max) - Gewicht in kg

ISODIAMETRISCHER TRAKTOR

ORION K90

Ai-TRACTOR
ARTIFICIAL INTELLIGENCE



LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN
AR - RS - DUALSTEER®



GETRIEBE
16 + 16 mit EasyDrive®



LEISTUNG
75 PS



HUBKRAFT HINTEN
2300 kg



FAHRERPLATZ
Reversibel

HAUPTOPTIONEN



JOYSTICK



FRONT-
HUBWERK



KABINE

MOTOR

KUBOTA, 4-Zylinder, Turbo Common Rail




HUBRAUM	3769 cc
LEISTUNG	54,6 kW / 75 PS @2400 U/Min
MAX. ANTRIEBSDREHMOMENT	305,4 Nm @1500 U/Min

TECHNISCHE DATEN

GETRIEBE	Synchronisiertes Getriebe 16 VW + 16 RW mit Easy Plus™ Kupplung ⁽¹⁾ und ‚Artificial Intelligence‘ ⁽²⁾
SYNCHRONISIERTES WENDEGETRIEBE	Ja, Standard mit Wendegetriebe EasyDrive®
KUPPLUNG	Mehrscheiben im Ölbad elektronisch gesteuert
RAHMEN	Integrierter schwingender OS-Frame
ANTRIEB	Allradantrieb mit Abschaltung des Vorderradantriebs
HECK-PTO	540/540E U/min, unabhängig und synchronisiert
HYDRAULISCHE ANLAGE	Doppelkreislauf mit unabhängigen Pumpen und Ölkühler, bis zu 12 Hydraulikanschlüsse hinten
HUBKRAFT HINTEN	2300 kg (an den Kugeln der Unterlenker)
BETRIEBSBREMSEN	Mehrfachscheiben im Ölbad mit hydrostatischer Steuerung, die auf die 4 Räder wirken und Berganfahrhilfe
FAHRERPOSITION	Auf Silentblöcken montierte, drehbare Plattform und hängenden Pedalen
KABINE	Als Option: Konische ‚Vista Klima‘-Version mit 4-Säulen oder ‚Space Klima‘-Version mit 6-Säulen

⁽¹⁾ Software-unterstützte Kupplungsbetätigung für stets progressives und ruckfreies Einkuppeln.
⁽²⁾ Intelligentes System, das die Verwendung des elektrohydraulischen Wendehebels, der Kupplung und der Bremsen durch 4 Fahrmodi optimiert.



	A	B	C	D	E (mit Schutzrahmen)	E1 (mit Kabine Vista)	E2 (mit Kabine Space)	F	GEWICHT (schutzrahmen/ kabine)
AR	1348	1495	932	3775	2254 / 2364	2139 / 2249	-	1127 / 1603	2300 / 2450
RS	1348	1495	932	3775	2254 / 2364	2139 / 2249	2070 / 2180	1291 / 1961	2380 / 2530
DS®	1348	1495	932	3775	2254 / 2364	2139 / 2249	-	1291 / 1961	2450 / 2580

Abmessungen in mm (min / max) - Gewicht in kg

TRAKTOR MIT DIFFERENZIIERTEN RÄDERN

HELIOS 85



LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN
RS



GETRIEBE
16 + 16



LEISTUNG
75 PS



HUBKRAFT HINTEN
2700 kg



FAHRERPLATZ
Monodirektional

HAUPTOPTIONEN



ARBEITS-
SCHEINWERFER



SELF CLEANING
SYSTEM™



24"
HINTERRÄDER

BROCHURE



MOTOR


KOHLER, 4-Zylinder, Turbo Common Rail



HUBRAUM	2482 cc
LEISTUNG	55,4 kW / 75,3 PS @2300 U/Min
MAX. ANTRIEBSDREHMOMENT	300 Nm @1500 U/Min

TECHNISCHE DATEN

GETRIEBE	Synchronisiertes Getriebe 16 VW + 16 RW
SYNCHRONISIERTES WENDEGETRIEBE	Ja
KUPPLUNG	Mehrscheiben im Ölbad
RAHMEN	Integrierter schwingender OS-Frame
ANTRIEB	Allradantrieb mit Abschaltung des Vorderradantriebs
HECK-PTO	540/540E U/min, unabhängig und synchronisiert. Steuerung am rechten Kotflügel
HYDRAULISCHE ANLAGE	Doppelkreislauf mit unabhängigen Pumpen und Ölkühler, bis zu 7 Hydraulikanschlüsse hinten
HUBKRAFT HINTEN	2700 kg (an den Kugeln der Unterlenkern)
BETRIEBSBREMSEN	Mehrfachscheiben im Ölbad mit mechanischer Steuerung, die auf die Hinterräder wirken
FAHRERPOSITION	Schalthebel in vorderer Position für sehr viel leichteren Zugang an Bord
KABINE	Nicht verfügbar



	A	B	C	D	E	F	GEWICHT
RS	1365	1607	963	3935	2216 / 2291	1363 / 1908	2260

Abmessungen in mm (min / max) - Gewicht in kg

TRAKTOR MIT DIFFERENZIIERTEN RÄDERN

DIONIS 85



LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN
RS - DUALSTEER®



GETRIEBE
16 + 16



LEISTUNG
75 PS



HUBKRAFT HINTEN
2700 kg



FAHRERPLATZ
Monodirektional

HAUPTOPTIONEN



WENDEGETRIEBE
EASYDRIVE®



JOYSTICK



FRONT-
HUBWERK



KABINE
KAT. 4



SELF CLEANING
SYSTEM™

BROCHURE



MOTOR

KOHLER, 4-Zylinder, Turbo Common Rail



HUBRAUM	2482 cc
LEISTUNG	55,4 kW / 75,3 PS @2300 U/Min
MAX. ANTRIEBSDREHMOMENT	300 Nm @1500 U/Min


TECHNISCHE DATEN

GETRIEBE	Synchronisiertes Getriebe 16 VW + 16 RW mit Easy Plus™ Kupplung ⁽¹⁾ und Smart Brake & Go Funktion ⁽²⁾
SYNCHRONISIERTES WENDEGETRIEBE	Ja, mit Power Clutch System-Taste ⁽³⁾
KUPPLUNG	Mehrscheiben im Ölbad elektronisch gesteuert
RAHMEN	Integrierter schwingender OS-Frame
ANTRIEB	Allradantrieb mit Abschaltung des Vorderradantriebs
HECK-PTO	540/540E U/min, unabhängig und synchronisiert
HYDRAULISCHE ANLAGE	Doppelkreislauf mit unabhängigen Pumpen und Ölkühler, bis zu 9 Hydraulikanschlüsse hinten
HUBKRAFT HINTEN	2700 kg (an den Kugeln der Unterlenker)
BETRIEBSBREMSEN	Mehrfachscheiben im Ölbad mit hydrostatischer Steuerung, die auf die 4 Räder wirken
FAHRERPOSITION	Auf Silentblöcken montierte Plattform und hängende Pedalen
KABINE	Als Option: „Compact Pro“-Version mit Flachprofil, druckbeaufschlagt und zugelassen nach Kat. 4

⁽¹⁾ Software-unterstützte Kupplungsbetätigung für stets progressives und ruckfreies Einkuppeln.

⁽²⁾ Ermöglicht es, den Traktor nur mit dem Bremspedal zu stoppen und wieder anzufahren, ohne die Kupplung zu betätigen.

⁽³⁾ Taste zum Einlegen der Gänge und des Wendegetriebes ohne Betätigung des Kupplungspedals.



	A	B	C	D	E (mit Schutzrahmen)	E1 (mit Kabine)	F	GEWICHT (schutzrahmen/ kabine)
RS	1365	1607	963	3935	2216 / 2316	1765 / 1865	1363 / 1878	2460 / 2640
DS®	1365	1607	963	3935	2216 / 2316	1765 / 1865	1363 / 1878	2520 / 2640

Abmessungen in mm (min / max) - Gewicht in kg

TRAKTOR MIT DIFFERENZIIERTEN RÄDERN

ORION K90 SDT



LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN
RS - DUALSTEER®



GETRIEBE
16 + 16



LEISTUNG
75 PS



HUBKRAFT HINTEN
2700 kg



FAHRERPLATZ
Monodirektional

HAUPTOPTIONEN




WENDEGETRIEBE
EASYDRIVE®



JOYSTICK



FRONT-
HUBWERK



KABINE
KAT. 4

MOTOR


KUBOTA, 4-Zylinder, Turbo Common Rail



HUBRAUM	3769 cc
LEISTUNG	54,6 kW / 75 PS @2400 U/Min
MAX. ANTRIEBSDREHMOMENT	305,4 Nm @1500 U/Min

TECHNISCHE DATEN

GETRIEBE	Synchronisiertes Getriebe 16 VW + 16 RW
SYNCHRONISIERTES WENDEGETRIEBE	Ja
KUPPLUNG	Mehrscheiben im Ölbad elektronisch gesteuert
RAHMEN	Integrierter schwingender OS-Frame
ANTRIEB	Allradantrieb mit Abschaltung des Vorderradantriebs
HECK-PTO	540/540E U/min, unabhängig und synchronisiert
HYDRAULISCHE ANLAGE	Doppelkreislauf mit unabhängigen Pumpen und Ölkühler, bis zu 9 Hydraulikanschlüsse hinten
HUBKRAFT HINTEN	2700 kg (an den Kugeln der Unterlenker)
BETRIEBSBREMSEN	Mehrfachscheiben im Ölbad mit hydrostatischer Steuerung, die auf die 4 Räder wirken
FAHRERPOSITION	Auf Silentblöcken montierte Plattform und hängende Pedale
KABINE	Als Option: „Compact Pro“-Version mit Flachprofil, druckbeaufschlagt und zugelassene Kat. 4



	A	B	C	D	E (mit Schutzrahmen)	E1 (mit Kabine)	F	GEWICHT (schutzrahmen/ kabine)
RS	1348	1607	968	3923	2216 / 2316	1765 / 1865	1363 / 1878	2520 / 2700
DS®	1348	1607	968	3923	2216 / 2316	1765 / 1865	1363 / 1878	2570 / 2700

Abmessungen in mm (min / max) - Gewicht in kg

TRAKTOR MIT DIFFERENZIIERTEN RÄDERN

ORION K90 SKY JUMP



LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN
DUALSTEER®



GETRIEBE
16 + 16



LEISTUNG
75 PS



HUBKRAFT HINTEN
2700 kg



FAHRERPLATZ
Monodirektional

HAUPTOPTIONEN



WENDEGETRIEBE
EASYDRIVE®



JOYSTICK



FRONT-
HUBWERK

BROCHURE



MOTOR


KUBOTA, 4-Zylinder, Turbo Common Rail



HUBRAUM	3769 cc
LEISTUNG	54,6 kW / 75 PS @2400 U/Min
MAX. ANTRIEBSDREHMOMENT	305,4 Nm @1500 U/Min

TECHNISCHE DATEN

GETRIEBE	Synchronisiertes Getriebe 16 VW + 16 RW
SYNCHRONISIERTES WENDEGETRIEBE	Ja
KUPPLUNG	Mehrscheiben im Ölbad elektronisch gesteuert
RAHMEN	Integrierter schwingender OS-Frame
ANTRIEB	Allradantrieb mit Abschaltung des Vorderradantriebs
HECK-PTO	540/540E U/min, unabhängig und synchronisiert
HYDRAULISCHE ANLAGE	Doppelkreislauf mit unabhängigen Pumpen und Ölkühler, bis zu 9 Hydraulikanschlüsse hinten
HUBKRAFT HINTEN	2700 kg (an den Kugeln der Unterlenker)
BETRIEBSBREMSEN	Mehrfachscheiben im Ölbad mit hydrostatischer Steuerung, die auf die 4 Räder wirken
FAHRERPOSITION	Auf Silentblöcken montierte Plattform und hängende Pedale
KABINE	Standard: „Compact Pro“-Version mit Flachprofil, druckbeaufschlagt und zugelassen nach Kat. 4



	A	B	C	D	E	F	GEWICHT
DS®	1348	1607	968	3923	1853	1350	3000

Abmessungen in mm (min / max) - Gewicht in kg

KOMPAKTTRAKTOR

ERA 35



LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN
RS



GETRIEBE
12 + 12



LEISTUNG
26 PS



HUBKRAFT HINTEN
750 kg



FAHRERPLATZ
Monodirektional

HAUPTOPTIONEN



FRONTKRAFT-
HEBER MIT
FRONTZAPFWELLE



ZWISCHENACHS-
ZAPFWELLE

BROCHURE



MOTOR


KOHLER, 4-Zylinder



HUBRAUM	1372 cc
LEISTUNG	18,8 kW / 25,6 PS @3000 U/Min
MAX. ANTRIEBSDREHMOMENT	78 Nm @2000 U/Min

TECHNISCHE DATEN

GETRIEBE	Synchronisiertes Getriebe 12 VW + 12 RW
SYNCHRONISIERTES WENDEGETRIEBE	Ja
KUPPLUNG	Doppelscheibe
RAHMEN	Starr mit Lenkrädern
ANTRIEB	Allradantrieb mit Abschaltung des Vorderradantriebs
HECK-PTO	540 U/min, unabhängig und synchronisiert
HYDRAULISCHE ANLAGE	Einzelschaltung, bis zu 6 Hydraulikanschlüsse hinten
HUBKRAFT HINTEN	750 kg (an den Kugeln der Unterlenker)
BETRIEBSBREMSEN	Mehrfachscheiben im Ölbad, die auf die Hinterräder wirken
FAHRERPOSITION	Monodirektional
KABINE	Nicht verfügbar



A	B	C	D	E	F	GEWICHT
424	1553	730	2707	1985 / 2025	1112 / 1513	1100

Abmessungen in mm (min / max) - Gewicht in kg